



**LEGENDA:**  
 TČ ..... TEPELNÉ ČERPADLO  
 ELK ..... ELEKTROKOTEL  
 T ..... TERLOMĚR  
 M ..... MANOMĚR  
 PV ..... POUSITVNÝ VENTIL  
 E ..... EXPAZNÍ NADoba  
 BALL ..... FILTRBALL  
 TB ..... TOP BALL -REGULAČNÍ KOHOOUT  
 O ..... 3 -CESTNÝ VENTIL  
 AK ..... AKUMULÁTOR  
 TKV.....3-CESTNÝ KULOVÝ VENTIL

X x 5/4"  
 JIMÁNÍ TEPLA

Premiumline EQ C6-10

MINIMÁLNÍ DIMENZE POTRUBÍ*	TEPELNÉ ČERPADLO PREMIUMLINE EQ C
	C6 - C11
Průměr primární strany	Cu 28 x 1
Průměr sekundár. strany	Cu 22 x 1

\* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPočÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

DOPORUČENÁ VELIKOST AKUMULÁTORU JE 10-20 L/kW TEPELNÉHO ČERPADLA  
 NABÍDKA AKUMULÁTORŮ IVT: 100 L, 120 L, 300 L, 500 L, 750 L