



LEGENDA:
 TČ.....TEPELNÉ ČERPADLO
 ELK.....ELEKTROKOTEL
 T.....TEPLOMĚR
 M.....MANOMETR
 PV.....POJISTNÝ VENTIL
 E.....EXPANZNÍ NADoba
 BALL.....FILTRBALL
 BV.....BAŽENOVÝ VYMĚNIK
 Q.....3-CESTNÝ VENTIL
 AK.....AKUMULÁTOR
 TKV.....3-CESTNÝ KULOVÝ VENTIL

MINIMÁLNÍ DIMENZE POTRUBÍ*	TEPELNÉ ČERPADLO PREMIUMLINE EQ E	
	E6 - E8	E10
Průměr primární strany	Cu 28 x 1	Cu 35 x 1,5
Průměr sekundár. strany	Cu 22 x 1	Cu 28 x 1
Průměr zkratu	Cu 18 x 1	Cu 22 x 1

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPočÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

DOPORUČENÁ VELIKOST AKUMULÁTORU JE 10-20 L/kW TEPELNĚHO ČERPADLA
 NABÍDKA AKUMULÁTORŮ IVT: 100, 120 L, 300, 500 L, 750 L

PREMIUMLINE EQ E6-E10 + OHŘEV TV S AKUMULÁTOREM

VÝKRES 406a