



LEGENDA:
 TČ...TEPELNÉ ČERPADLO
 ELEK...ELEKTROKOTEL
 T...TEPLOMĚR
 M...MANOMETR
 PV...POJISTNÝ VENTIL
 E...EXPANZNI NADoba
 BALL...FILTRBALL
 BV...BAZÉNOVÝ VYMĚNIK
 O...3-ČESTNÝ VENTIL
 AK...AKUMULÁTOR
 TKV...3-ČESTNÝ KULOVÝ VENTIL

Premiumline EQ E

MINIMÁLNÍ DIMENZE POTRUBÍ*	TEPELNÉ ČERPADLO PREMIUMLINE EQ E	
	E6 - E8	E10
Průměr primární strany	Cu 28 x 1	Cu 35 x 1,5
Průměr sekundár. strany	Cu 22 x 1	Cu 28 x 1
Průměr zkratu	Cu 18 x 1	Cu 22 x 1

* DOPORUČUJEME PŘEMĚRY POTRUBÍ PŘEPOČÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

DOPORUČENÁ VELIKOST AKUMULÁTORU JE 10-20 L/kW TEPELNÉHO ČERPADLA
 NABÍDKA AKUMULÁTORŮ IVT: 100 L, 120 L, 300 L, 500 L, 750 L