



- LEGENDA:**
- TC.....TEPELNÉ ČERPADLO
 - ELK.....ELEKTROKOTEL
 - T.....TEPLOMĚR
 - M.....MANOMETR
 - PV.....POJISTNÝ VENTIL
 - E.....EXPAZNÍ NÁDOBA
 - BALL.....FILTRBALL
 - BV.....BAZENOVÝ VYMĚNIK
 - Q.....3-CESTNÝ VENTIL
 - AK.....AKUMULÁTOR
 - TKV.....3-CESTNÝ KULOVÝ VENTIL
 - TSV.....TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 - TS.....BEZPEČ. VENTIL HONEYWELL PROTI PŘETOPENÍ
 - TB.....TOP BALL-REGULAČNÍ KOHOUIT

Premiumline EQ E

MINIMÁLNÍ DIMENZE POTRUBÍ*	TEPELNÉ ČERPADLO PREMIUMLINE EQ E	
	E6 - E8	E10
Průměr primární strany	Cu 28 x 1	Cu 35 x 1,5
Průměr sekund. strany	Cu 22 x 1	Cu 28 x 1
Průměr zkratu	Cu 18 x 1	Cu 22 x 1

* DOPORUČUJEME PRŮMĚRY POTRUBÍ PŘEPočÍTAT PRO DANÝ PŘÍPAD

MAX. DOPORUČENÁ VELIKOST AKUMULÁTORU JE 50 L/KW TEPELNÉHO ČERPADLA

PREMIUMLINE EQ E6-E10 + OHŘEV TV + KOTEL NA TUHÁ PALIVA S AKUMULÁTOREM VÝKRES 412a